



Umfüll- & Filtereinheit KFE 50/11



- Förderleistung: 50 l/min. selbstansaugend, max. Saughöhe ca. 3 m
 E-Motor: IP44 – 230 V 50 Hz mit schmutzgeschütztem EIN/AUS-Schalter
 Elektr. Anschluss: über montiertes Kabel mit Schuko-Stecker
 Öl-Anschluss: Saugseite 1" IG, Auslaufseite ¾" IG
 Transport: bequemer Tragebügel, Gewicht ca. 10 kg

Einfach zu wechselnder Patronenfilter mit Verschmutzungsanzeige, Filterfeinheit 25 my (10, 50 und 125 my Filterfeinheiten auf Anfrage).

Neu – jetzt mit Leerpatrone (zum Umpumpen der Mediums ohne Filterung) lieferbar.

Einfaches und sauberes Umfüllen von Öl mit gleichzeitiger Filterung bzw. filtern von Öl bei in Betrieb befindlichen Anlagen. Die Ölpflege in Form der Filterung ist ein wichtiges Element beim Schutz vor Verschleiß und Ausfall der Maschine bzw. ihrer Komponenten. Dies gewährleistet Betriebssicherheit und Lebensdauer, welche wichtige wirtschaftliche Kriterien sind und sich in barer Münze auszahlen.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen fertig verschlachte Einheiten nach Ihren Vorgaben an.